

Eaton 9SX1000I

Catalog Number: 9SX1000I

SAI Eaton 9SX, 1000 VA, 900 W, Entrada: C14, Salidas: (6) C13, torre



Especificaciones generales

Nombre del producto

SAI Eaton 9SX

N.º de catálogo

9SX1000I

UPC

743172090928

Longitud/profundidad de producto

387 mm

Altura del producto

252 mm

Anchura del producto

160 mm

Peso del producto

14.8 kg

Conformidad(es)

Con marca CE

TUV

cULus Listed

CSA 22.2

FCC part 15 Class B

CISPR22 Class B

Certificación(es)

IEC/EN 62040-1

UL 1778

IEC/EN 62040-2

CE

cULus Listed

EAC

Batería

Tipo de batería

Sellado, plomo-ácido

Gráfico de tiempo de ejecución

Ver gráfico de tiempo de autonomía

Sustitución de la batería

Baterías internas y módulos de extensión de baterías (EBM) reemplazables en caliente

Cantidad de baterías

3

Gestión de la batería

Método de carga ABM y por compensación de temperatura (seleccionable por el usuario)
Prueba automática de la batería
Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
Detección automática de los módulos externos de batería

Clasificación de la batería

12 V / 9 Ah

Capacidad de batería ampliada

Sí

Salida eléctrica

Receptáculo

(6) C13

Tensión

230 V

Potencia en vatios

900 W

Factor de potencia de salida

0,9

Rango de tensión de salida

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Forma de onda de salida

Onda sinusoidal

Tensión nominal de salida

230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)

Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)

3

Tipo de alimentación

1

Topología

Conversión doble/online

Capacidad nominal VA

1.000VA

Entrada eléctrica

Conexión de entrada

C14

Tensión nominal de entrada

230 V predeterminado (200/208/220/230/240/250 V)

Frecuencia nominal

50/60Hz

Factor de potencia de entrada

>99

Rango de tensión de entrada

190-276V sin pérdida de potencia (hasta 120-276V con pérdida de potencia)

Rango de frecuencia de entrada
40-70 Hz

Comunicaciones

Incluye tarjeta de red
No

Comunicaciones

Puerto USB (compatible con
HID)
Puerto serie RS-232
Bloque de mini terminales
para el paro de emergencia
Bloque de mini terminales
para el relé de salida
Contactos secos (2 salidas,
1 entrada, optoacoplador,
DB9)

Interfaz Ethernet
No

Interfaz de usuario
Pantalla gráfica LCD multi-idioma

Contacto de maniobra sin potencial
Si

Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional

Compatibilidad de software
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power
Protector

Tipo de interfaz
Otro

Entorno

Altitud
3.000m

Nivel de ruido
<41 dB a 1 metro

Margen de temperatura
De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Humedad relativa
0-96% sin condensación

Especificaciones adicionales

Tipo de construcción
Modelo independiente

Contenido del paquete

SAI
(2) Cables de salida IEC-
IEC
Cable USB
Cable serie
Instrucciones de seguridad

Guía de inicio rápido

Fase (salida)

1

Bypass interno

Si

Función de apagado automático

Si

Color

Negro

Rendimiento

89

Set de montaje en rack

No

Fase (entrada)

1

Alimentación intercambiable en caliente

No

Recursos

Compliance information

EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.



Eaton.com/socialmedia